

仕 様 書

件名：公立大学法人国際教養大学さくらヴィレッジ什器一式調達及び設置業務

■セルビング 参考品番（イトーキ ELF-1039AS-W9）

- ・数 量 : 105 台
- ・外 寸 : W1090mm * D360mm * H1972mm
- ・棚 段 数: 有効 2 段 (天板除く) ※各段に背板、横板 (左右) をつけること。
- ・底板は無く、将来 W1000 mm のデスクを差し込み、専用金具で連結できること。
- ・基本構造は支柱、ベース、ビーム、棚板、棚受、支柱間幕板により構成され、堅牢な構造とする。

1) 複柱式書架本体

- ① 支柱はねじれや組立剛性の高い 40mm×40mm 以上の C 型リップ付き断面とし、板厚は 1.6 mm 以上とする。
支柱の抜穴は、段替えの際の目安に 100 mm ピッチで異形穴を設けること。
- ② 棚板の移動ピッチは 25 mm 以下で移動が可能なこと。
- ③ 棚板は、カマチ厚 20 mm 以上とし、棚板中央のたわみ集中を防ぐため補強付棚板とすること。
- ④ 棚板の奥行寸法は 320 mm 以上とすること。
- ⑤ 複柱式書架本体は単式 1 連当たり 240kg 以上の耐荷重を有すること。
- ⑥ 棚板は、60 kg の 1 段当たりの耐荷重を有すること。
- ⑦ 棚受の形状は、小物落下防止も兼ねるため、立上がりりが 100 mm 以上あること。
- ⑧ メーカー特定がしやすいよう、天板部にメーカー刻印を入れること
※他棟ラックとの混在回避、部材追加時のメーカー特定のため

2) 特記事項

- ① 複柱式書架本体は、JIS-S-1039 の JIS マーク表示制度認証取得工場で製造された製品であること。
- ② 複柱式書架本体はグリーン購入法適合品であること。
- ③ 納品後 5 年間は、修繕用部品の供給が可能な製品であること。

■ハンガーラック

- ・数 量 : 105 台
- ・外 寸 : W960mm * D520mm * H1215mm ~ 2020mm
- ・「2 段掛け」仕様とし、総耐荷重は 100kg (上段: 70kg、下段: 30kg) 以上を有すること。
- ・直径と厚みの異なる 5 種類以上のスチールパイプを使用し、堅牢な構造であること。
- ・上下の支柱を繋ぐ中間リング・ネジは鉄製であること。
- ・スチールパイプの接合部分はしっかりと全周溶接を施していること。
- ・ストッパー付き「車輪」キャスター仕様であること。(ボールキャスター不可)
- ・上段に左右各 1 個ずつ、向きを変えられるフックがついていること。
- ・大学から提出を求められた場合に「ハンガー用レールのたわみ試験」品質試験報告書を提出できること。
- ・最低 3 年間の保証期間を有すること。

■納入条件

- ・納入品の搬送、施設への搬入、組立て、設置、養生等の諸費用は、全て本契約に含むものとする。
また、搬入経路および搬入方法は事前に確認し、支障のないようにすること。
- ・納入品は記載の品質規格に適合するものとし、参考商品の記載があるものについては参考商品と「同等品以上」と担当者が認めた場合は商品の変更を認めるものとする。
なお、同等品での入札を希望する場合は、令和 7 年 11 月 28 日 (金) までに当該物品の型番を記載した納入明細表と、品質規格が確認できるカタログ等を提出すること。