

デジタルカラー複合機 仕様書

複写方式	カラーデジタル複合機	
占有寸法	幅210×奥行941 mm 以下	
操作画面	カラータッチパネル方式	
HDD容量	250GB以上	
複写原稿	最大A3	
複写サイズ	SRA3～ハガキ	
解像度	読み取り	600dpi
ウォームアップタイム	90秒以下	
ファーストコピータイム	モノクロ	4.8秒以下
	カラー	6.5秒以下
連続複写速度	モノクロ	75枚/分 以上
	カラー	70枚/分 以上
両面連続複写速度	モノクロ	75枚/分 以上
	カラー	70枚/分 以上
複写倍率	25%～400%	
給紙段数	4段+手差し	
給紙枚数	各段	各段560枚以上
	手差し	105枚以上
自動両面原稿送り装置/積載量	装備/250枚以上	
自動両面機能	装備	
フィニッシャー	収容枚数(A4)	3000枚以上
		ステープル機能、パンチ機能
ファックス機能	装備	
プリンター機能	解像度	1200dpi×1200dpi 以上
	インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX
		TCP/IP及び両面設定を含むインストールパッケージを作成し添付すること
スキャナー機能	解像度	600×600 dpi
	インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX
	対応フォーマット	TIFF、JPEG、XPS、PDF、高圧縮PDF、Word、Excel
		フォルダへファイル送信が出来ること ファイル送信時、任意のファイル名を付与出来ること
認証	ICカードによるユーザー認証が可能なこと	
関連規格	グリーン購入法	
	国際エネルギースタープログラム	
	日本エコマーク	
保守体制	迅速に対応出来ること	
特記事項	納入する物品について、新造機とする(中古機、リユース機は認めない。) 機器説明設置時に操作説明を行うこと	
最大消費電力	2.5kW以下	
TEC値(kWh)	7.7kWh以下	